

T10 Scalacombi



T10 Scalacombi to praktyczny i bezpieczny **schodolaz krocący**, dla osób mających trudności w pokonywaniu schodów.

Schodolaz krocący, model T10, to idealna pomoc dla wszystkich osób o ograniczonej – także częściowo lub okresowo – sprawności ruchowej, które mają trudności z poruszaniem się po schodach. Dzięki T10 i pomocy osoby towarzyszącej mogą one bezpiecznie pokonać schody.

WSZECHSTRONNY I UNIWERSALNY

T10 to schodolaz krocący, który doskonale się sprawdza przy **bardzo wąskich schodach** (do 550 mm), **małych spocznikach** (> 70 cm) i/lub **schodach zabiegowych (kręconych)**; pokonuje schody o **kącie nachylenia do 55°**. Schodolaz można łatwo i szybko zdemontować i rozłożyć na części, mieszczące się w bagażniku samochodu osobowego.

NIEZAWODNY I SOLIDNY

Schodolaz jest w pełni bezpieczny i niezawodny, a kierowanie nim nie wymaga **wysiłku fizycznego** ze strony osoby towarzyszącej; użytkownik pokonuje schody **komfortowo**, zarówno w górę jak i w dół.

Opatentowany system napędowy urządzenia, z funkcją softstep, zapewnia łagodne pokonywanie schodów w górę i w dół. Komfort dla osoby transportowanej, która siedzi wygodnie na miękkim, wyściełanym siedzisku, wyposażonym w regulowany podnóżek. Składane podłokietniki umożliwiają wsiadanie i zsiadanie w bardzo prosty sposób.





Immobilizator Elektroniczny

OPŁACALNY

T10 to z pewnością produkt kluczowy dla wszystkich sklepów ze sprzętem ortopedycznym i rehabilitacyjnym, pragnących oferować swym klientom najnowocześniejsze rozwiązania.



Mechanizm stopu na stopniu



Regulacja wysokości kolumny sterującej

- Zgodność z Europejską Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108 EWG
- Zgodność z Europejską Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 2007/47 EWG (certyfikacja we własnym zakresie)

Dostępne rozwiązania:

DANE TECHNICZNE T10

Waga	31 kg (20 kg mechanizm kroczący, 5 kg kolumna sterująca z oparciem, 6 kg siedzisko, podłokietniki i podnóżek).
Zasilanie	24 V, za pomocą akumulatora 3,5 Ah. O poziomie naładowania akumulatora informuje wskaźnik świetlny. Dostawa obejmuje urządzenie wraz z ładowarką.
Prędkość	12 stopni na minutę
Zasięg	200 stopni (orientacyjnie 11 kondygnacji)
Maksymalne podniesienie	200 mm
Minimalna stopnica	140 mm
Maksymalny kąt nachylenia	55°
Udźwig	120 kg.
Minimalna głębokość spocznika piętrowego	800 mm.
Minimalna szerokość schodów	550 mm.
Sterowanie	Przyciski działające na zasadzie stałego przycisku elementu sterującego, umieszczone na kolumnie sterującej
Transport	Demontaż nie wymaga wysiłku fizycznego; schodolaz rozkłada się na 6 części i mieści się w bagażniku samochodu osobowego.
Uwaga	Przy dostawie urządzenia osoba towarzysząca musi zostać stosownie przeszkolona przez wykwalifikowanego technika.
Przeznaczenie	Obsługa urządzenia nie wymaga wysiłku fizycznego; wystarczy nacisnąć przycisk, aby wjechać na górę lub zjechać na dół; przemieszczanie się po płaskiej powierzchni stało się szybsze dzięki dodatkowym kołom. System łagodnego startu i zatrzymania.
Zabezpieczenia i wyposażenie	Opatentowany system napędowy; przyciski sterowania z opóźnioną aktywacją; dwa mechaniczne i niezależne hamulce; elektroniczny kluczyk; wskaźnik wyładowanego akumulatora; ładowarka; 2 rozsuwane podłokietniki; regulowana głębokość podestu.
Opcje	Pas zagłówek.

Podane powyżej dane i parametry są wielkościami orientacyjnymi a nie obowiązującymi. Vimec zastrzega sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian technicznych.

